

ROCKOT
OBSIDIAN
WR300





ROCKOT WR300

OBSIDIAN



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель: Zongshen 4Т 177ММ, с балансирным валом
Объем, см³ : 298
Мощность двигателя, лс: 31
Система охлаждения: Жидкостная, с расширительным бачком и вентилятором Panasonic
Система питания: Карбюратор NIBBI PWK34
Трансмиссия: Сцепление (1-Н-2-3-4-5-6)
Рама: Усиленная рама из высокопрочного сплава
Передняя подвеска: Вилка телескопическая ККЕ перевернутого типа 53/58-910 мм однокартридная регулируемая, с настройкой отбоя и сжатия
Задняя подвеска: Моноамортизатор ККЕ 470 мм регулируемый, с настройкой сжатия и отбоя
Прогрессия с рычажной системой
Тормоза: Дисковые гидравлические
Колеса пер/зад: 21/18
Колесная база, мм: 1480
Габариты, мм: 2200×840×1250
Объем бензобака, л: 9
Сухой вес, кг: 120

ROCKOT WR300

OBSIDIAN



ROCKET WR300

OBSIDIAN



Алюминиевый глушитель FMF



Выхлопная труба из нержавеющей стали с резонатором PowerBomb



Армированная защита рук



LED фара нового поколения с 4 линзами и диодным габаритом



Алюминиевая лапка кик-стартера



Защита тормозного диска



Алюминиевая лапка заднего тормоза



Прогрессия с рычажной системой



Алюминиевая защита двигателя

ROCKOT WR300

OBSIDIAN

РЕГУЛИРУЕМАЯ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ
ВИЛКА ККЕ ПЕРЕВЕРНУТОГО ТИПА
53/58-910 С НАСТРОЙКОЙ
СЖАТИЯ И ОТБОЯ

КАРБЮРАТОР
NIBBI PWK34

УСИЛЕННЫЕ АЛЮМИНИЕВЫЕ
ОБОДЬЯ С БУКСАТОРАМИ И
КРОССОВОЙ РЕЗИНОЙ
KINGSTONE

ЖИДКОСТНОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ
БАЧКОМ И ВЕНТИЛЯТОРОМ
PANASONIC

ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
С ДВУХПОРШНЕВЫМ
СУППОРТОМ

ДВИГАТЕЛЬ ZONGSHEN 4T 177MM
С БАЛАНСИРНЫМ ВАЛОМ, ОБЪЕМОМ 298 см³

ЗАЩИТА РАМЫ

АЛЮМИНИЕВЫЙ МАЯТНИК



ROCKOT WR300

OBSIDIAN



**АНТИСКОЛЬЗЯЩЕЕ СИДЕНЬЕ
ЗА СЧЕТ УНИКАЛЬНОЙ ТЕКСТУРЫ МАТЕРИАЛА ОБИВКИ**



ROCKET WR300

OBSIDIAN

КОРОТКОХОДНАЯ РУЧКА ГАЗА
NIBBI



ПОЛНОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ПРИБОРНАЯ LED-ПАНЕЛЬ



СКЛАДНЫЕ РЫЧАГИ
ТОРМОЗА И СЦЕПЛЕНИЯ
В 3-Х ПОЛОЖЕНИЯХ



КАЧЕСТВЕННЫЕ
ГРИПСЫ NIBBI



АЛЮМИНИЕВАЯ
ФРЕЗЕРОВАННАЯ
ТРАВЕРСА



ROCKOT WR300

OBSIDIAN

Алюминиевый руль
переменного сечения 22/28
с демпферным креплением

Пластик КТМ 2022
с эксклюзивным дизайном

Регулируемый моноамортизатор
ККЕ 470 мм с настройкой сжатия
и отбоя

Армированные
тормозные шланги

Алюминиевая
фрезерованная ведомая
звезда 48 зубьев

Увеличенный передний
тормозной диск 280мм

Алюминиевые фрезерованные
ступицы GRAVITY CAST



Бак 9л

ROCKOT

БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ



WWW.ROCKOT-MOTORS.RU

ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ! КОПИРОВАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!